

产品特点

- 4 通道，同时可以连接 4 个设备
- 兼容所以蓝牙耳机、音箱、手表等蓝牙音频产品
- 快速连接，最快 2 秒
- 超强屏蔽连接功能，30 厘米隔离
- 多种测试场景切换选择，个性化设置
- 5 寸触摸大屏，显示信息齐全
- 便捷升级接口，根据需求随时升级
- 存储 10 万条测试信息，可导出 Excel 表
- 2000 分钟放电曲线



应用范围

蓝牙耳机、音箱、手表等蓝牙音频产品生产线实现按键功能测试、音乐及通话听音测试及放电老化测试

产品规格

1. 使用环境

项目	最小	正常	最大	单位
存储环境温度 (摄氏度)	-20	25	50	摄氏度
存储环境湿度 (%)	30	65	90	%
使用环境温度 (摄氏度)	-10	25	50	摄氏度
使用环境湿度 (%)	40	65	90	%

2. 电源

	最小	典型	最大	单位
输入电压 (DC)	9	12	15	V
工作电流 (DC)			0.5	A

3. 蓝牙参数

项目	描述	项目	描述
蓝牙版本	V5.0		
工作频率	2402MHz-2478MHz		
RF 发射功率	0dBm(最大 6dBm)		
蓝牙 Profile	A2DP、HFP、AVRCP、SPP、GATT		
A2DP 版本	V1.3	HFP 版本	V1.7
A2DP 角色	Source	HFP 角色	Audio Gateway
A2DP 编码格式	SBC、APT-X	HFP 采样率	8K/16K

A2DP 采样率	48K 16Bit	SPP 版本	V1.2
AVRCP 版本	V1.5	BLE	BATT Service
AVRCP 角色	Target		

4. 音频参数

播放器兼容音频格式	MP3、WAV、WMA
最大音频输入	700mVRms (3.5mm 耳机插孔)
最大音频输出	700mVRms (3.5mm 耳机插孔)

5. 设备外观

显示屏规格：5 吋，800*480

整机尺寸：长 288mm，宽 195mm，高 130mm

整机净重(不含电源适配器)2230g